Новая смета от 08.10.2026 08:58

Наименование	Артикул	Ед.	Кол-во	Производитель
С2000М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048.	С2000М	шт	1.000	Болид
С 2000-КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от «С2000-АСПТ», «С2000» или АРМ.	С2000-КПБ	шт	3.000	Болид
С2000-БКИ (2xRS-485) Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 6 одноцветных индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния связи блока с сетевым контролером, 1 индикатор наличия системной ошибки блока, 1 индикатор отключения звука, 1 индикатор состояния доступа к управлению разделами; две линии RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, U-пит.10.2...28.4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30...+50°С, 340x170x27 мм	С2000-БКИ	шт	2.000	Болид
С 2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485	С2000-КДЛ	шт	3.000	Болид
ИП 212-34А-03 (ДИП-34А-03) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов в комплекте с базой.	ДИП-34А-03	шт	106.000	Болид
ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов.	ИПР 513-3АМ	шт	21.000	Болид
С2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов.	С2000-ИП-03	шт	2.000	Болид
ШПС-12 исп.20 Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики с креплением на DIN-рейку, 2 ввода питания, U-вх.180...265 В, U-вых.13.6±6 В, I-ном.5 А, I-макс.5.5 А, под два АКБ 12 В 26/40 А·ч, встроенный блок коммутации БК-12-RS485 (две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП расположенным за пределами ШПС, одна линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри ШПС, 7 выходов для подключения к приборам внутреннего интерфейса RS-485 и 7 выходов питания, IP41, t-раб.-10...+40°С, 700 600 225 мм. Возможность установки монтажного комплекта МК-1.	ШПС-12 исп.20	шт	3.000	Болид

Наименование	Артикул	Ед.	Кол-во	Производитель
БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий.	БРИЗ	шт	34.000	Болид
Молния-12 "Выход" Плоское световое табло, корпус на защёлке, с возможностью смены надписи, 20мА, 300х105х21мм, 0.21кг, -30С..+55С, IP 52.	Молния-12	шт	22.000	Болид
Октава-80Ц 100В Прибор управления оповещателями 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 100 В, Рвых.= 80 Вт.	Октава-80Ц	шт	2.000	
SF 1217 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 17Ач.	SF 1217	шт	4.000	
SF 1207 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 7Ач.	SF 1207	шт	2.000	
DT 1207 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 7Ач.	DT 1207	шт	4.000	
АС-3-30/100 (НП) Настенная акустическая система (пластик) для речевого пожарного оповещения 3Вт, 30/100В.	АС-3-30/100	шт	42.000	
АС-5-30/100 (НП) Настенная акустическая система (пластик) для речевого пожарного оповещения 5Вт, 30/100В.	АС-5-30/100	шт	13.000	
Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм		м	200.000	
Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм		м	2200.000	
Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м	1400.000	
Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	м	920.000	
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	м	25.000	
КИПвЭнг(А)-HF 2х2х0,78 кабель для промышленного интерфейса RS-485 групповой прокладки, пожаробезопасный	КИПвЭнг(А)-HF 2х2х0,78	м	300.000	